Technische Informationen

Produktinformation POLIERPROFI W

Druckdatum: 20.03.2017 überarbeitet März 2017

1 Beschreibung

POLIERPROFI W ist ein Polierpulver / Nass-Kristallisator und wird mit Dreischeibenmaschinen und Einscheibenmaschinen bei langsamer Drehzahl verarbeitet.

2 Einsatz

POLIERPROFI W wird für die Politur von nicht mehr reinigungsfähige Betonwerkstein- und Terrazzoflächen verwendet. Nach dem Polieren mit **POLIERPROFI W** ergibt der Auftrag von **GLOSSPROFI 1905** einen hervorragenden Feuchteschutz. Eine dauerhafte wasser- und ölabweisende Wirkung ergibt sich durch die Imprägnierung mit **GLOSSPROFI 1905**.

3 Anwendung

Die zu bearbeitende Fläche sollte mindestens besenrein sein. Alte und verschmutzte Böden sollten durch eine gründliche Reinigung mit **Grundreiniger säurefrei** oder **Grundreiniger FORTE** von Pflegefilmen, Beschichtungen oder Versiegelungen befreit werden. Unbehandelte Metallteile, besonders eloxiertes Aluminium, müssen durch sorgfältiges Abkleben geschützt werden.

POLIERPROFI W wird mit einem cremefarbenen Nylonpad unter Zugabe von wenig Wasser eingearbeitet und erzeugt nach kurzer Einarbeitungszeit (auf geschliffenen Oberflächen ca. 1-2 min/qm, sonst 2-3 min/qm) eine brillante Politur. Während der Einarbeitung sollte **POLIERPROFI W** so dünnflüssig wie Milch sein. Beim Anmischen der Polierlösung zuerst Wasser auf die Fläche geben und danach Polierpulver zugeben. Größere Klumpen zusammenhaftenden Polierpulvers vor der Einarbeitung mit dem Polierpad zerteilen. **POLIERPROFI W** abschnittweise einarbeiten (ca. 20 g/qm). Ergiebigkeit ca. 50 qm/kg.

Das unbeabsichtigte Auftragen der Polierflotte auf bereits fertiggestellten Teilflächen (Fußstapfen, Radspuren der Maschine, etc.) sollte vermieden werden. Es empfiehlt sich, fertige Teilflächen für die Dauer der Politurarbeiten feucht zu halten und eventuelle Spuren (Fußstapfen, Radspuren, etc.) nach Fertigstellung der Fläche durch das Abfahren mit dem für das Polieren verwendete Polierpad zusammen mit reichlich Wasser ohne erneute Zugabe von **POLIERPROFI W** zu entfernen. Nach der Politur Pulverreste gründlich entfernen. Die Fläche mit klarem Wasser gründlich säubern. Für die Reinigung und Pflege polierter Bodenbeläge empfehlen wir **GLOSSPROFI 1905**. Durch den wasserabweisenden Effekt ist der Boden leicht zu pflegen und behält länger seine brillante Politur.

4 Sicherheit

Gefahrenhinweise:

H 302	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Sicherheitshinweise:

P 264	Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.
P 270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P 280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P 301/312	Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Sicherheitsdatenblatt beachten! P-Sätze und H-Sätze im Sicherheitsdatenblatt beachten!

Entsorgung:
Entsorgung entsprechend der örtlichen Vorschriften.

Lagerung:
Trocken lagern.

5 Verpackung

Lieferung in 5 kg Kunststoffbehältern

Die vorstehenden Angaben sowie die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe und von den Idealbedingungen abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gilt die jeweils neueste Produktinformation. Die auf den Gebinden stehenden Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sowie die aktuellste Fassung des Datensicherheitsblattes sind zu beachten! Behälter stets gut verschließen!

MKS® Funke GmbH Schleiftechnik für Profis, Im Fisserhook 28, D - 46395 Bocholt
Tel.: +49 (0)2871 / 24 75 0, Fax: +49 (0)2871 / 24 75 50, www.mks-funke.de, info@mks-funke.de